



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим сообщаем, что с 2013 года выпускается мегаомметр Е6-32, который полностью заменяет мегаомметр Е6-24/2.

Выпуск мегаомметра Е6-24/2 прекращен в 2014г.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ

Параметры	Е6-32	Е6-24/2
Испытательные напряжения, В	От 50 до 2500 с шагом 10В	500, 1000, 2500
Диапазон измерения	от 1кОм до 300 ГОм	от 10 кОм до 300 ГОм
Измерение действующего значения напряжения переменного тока, В	40-700	40-400
Проверка ограничителей перенапряжения	от 100 В до 1500 В	от 100 В до 1000 В
Измерение электрического сопротивления постоянному току (металлосвязь)	от 0,01 Ом до 9,99 кОм	нет
Проверка разрядников	от 100 В до 3000 В	нет
Память	10000 измерений	последнее измерение*
Связь с компьютером	беспроводная	нет
Тип корпуса	IP 54	IP 42
Межповерочный интервал	2 года	1 год

Предлагаем Вам при оформлении заявок рассматривать возможность замены Е6-24/2 на более современную модель Е6-32.

С уважением,
Директор



В.О. Щекатуров

Исполнитель *Маковеев А.В.*
тел.: (3412) 43-91-44 факс 43-92-63
e-mail: makoveev@radio-service.ru

